


**Technik**

Multikupplungs-System als Platten- oder Einzelkomponente zum Verbinden von Schlauchkombinationen. Spezialteflonbeschichtung der Kupplungskörper, dadurch hohe Widerstandsfähigkeit, geringe Kuppelkräfte und Beständigkeit gegenüber flüssigen Medien.

Die Standardversion besteht aus einer Losplatte, bestückt mit 8 Schnellverschluss-Kupplungen, 2 Haltegriffen und 2 Arretierkupplungen sowie einer Festplatte, bestückt mit 8 Steckern und 2 Arretierbolzen. Die Bestückung ist asymmetrisch angebracht um Verwechslungen einzelner Kreisläufe auszuschließen.

**Vorteile**

Sicherheitsverriegelungs-System verhindert unfreiwilliges Entkuppeln.

**Lieferbare Ventile****Werkstoffe  
Kupplung**

Losplatte mit 2 Griffen  
8 Stück Multikupplungen  
Gewindestück  
Ventilkörper  
Innenteile  
Federn  
Dichtungen  
Sprengringe  
2 Stück Arretierkupplungen

**Stecker**

Festplatte  
8 Stück Multistecker  
Gewindestück  
Stecker  
Innenteile  
Federn  
Dichtungen  
Sprengringe  
2 Stück Arretierstecker

**Druckbereich**

PB = 15 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

**Temperaturbereich\***

-20°C bis +100°C (NBR)  
-40°C bis +120/150°C (EPDM)  
-15°C bis +200°C (FKM)  
0°C bis +316°C (FFKM)  
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.

\* Bei Temperaturen unter -15°C und über +200°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Aluminium eloxiert

Messing vernickelt  
Stahl gehärtet DNC-PTFE-besch.  
Messing  
1.4310  
FKM  
1.4310  
Stahl, gehärtet und vernickelt

Aluminium eloxiert

Messing vernickelt  
Stahl gehärtet DNC-PTFE-besch.  
Messing  
1.4310  
FKM  
1.4310  
Stahl, gehärtet und vernickelt



**Kupplungsplatten****RECTUS Serie 08**

	NW	Serie	Anschluss A	SW mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	Ventil	Artikel-Nr.	VPE	LS
	8,1	08	G 1/2		170	100	50	30	18		ohne	08KF IW21 SVN	1	<input type="checkbox"/>
											mit	08KL IW21 SVN	1	<input type="checkbox"/>
 Innengewinde	8,1	08	9 mm		170	100	50	36	18		ohne	08KF TF09 SVN	1	<input type="checkbox"/>
											mit	08KL TF09 SVN	1	<input type="checkbox"/>
 Schlauchanschluss	8,1	08	13 mm		170	100	50	44	18		ohne	08KF TF13 SVN	1	<input type="checkbox"/>
											mit	08KL TF13 SVN	1	<input type="checkbox"/>

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 6/7 ⚠

# Steckerplatten

# RECTUS Serien 08

	NW	Serie	Anschluss A	SW mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	Ventil	Artikel-Nr.	VPE	LS	
 <p>Innengewinde</p>	8,1	08	G 1/2		170	100	50	30	27		ohne	08SF IW21 SXN	1	■	
											mit	08SL IW21 SXN	1	■	
 <p>Schlauchanschluss</p>	8,1	08	9 mm		170	100	50	44	27		ohne	08SF TF09 SXN	1	■	
											mit	08SL TF09 SXN	1	■	
				13 mm		170	100	50	57	27		ohne	08SF TF13 SXN	1	■
												mit	08SL TF13 SXN	1	■

LS = Lieferstatus:

■ am Lager

□ kurzfristig lieferbar

□ mittelfristig lieferbar