Gewebeverstärkter PVC-Schlauch

# RECTUSOFT

gerade Schläuche

**Beschreibung**
Hochflexibler Druckluftschlauch in Soft-Technologie. Dreischichtiger Schlauch aus hochflexiblem PVC mit Polyesterfaser-Verstärkung von hoher Reißfestigkeit.

**Vorteile**
Geringes Gewicht, sehr hohe Flexibilität, sehr widerstandsfähig, hohe Druckbeständigkeit, UV-beständig, lange Lebensdauer, stoß- und trittbeständig, knickfest, Herstelleraufdruck mit technischen Angaben.

TÜV-geprüft.

**Technische Daten**
Temperaturbereich:
-25°C bis +60°C

Maximaler Betriebsdruck:
bei +23°C: 15 bar

Platzdruck:
bei +23°C: 63 bar

Farbe: hellblau

## Gerade Schläuche — Nycoil RECTUSOFT

| Innen x Außen Ø mm | minimaler Biegedurchmesser mm | Packeinheit | Artikel-Nr. | LS |
|---|---|---|---|---|
| 6,3 x 11,0 | 45 | 50 m | PVC06/050/03 | ▬ |
| 9,0 x 14,5 | 63 | 50 m | PVC09/050/03 | ▬ |
| 12,7 x 19,0 | 89 | 50 m | PVC12/050/03 | ▬ |

LS = Lieferstatus: ▬ am Lager ▬ kurzfristig lieferbar ▭ mittelfristig lieferbar